



## Техническая характеристика:

Диаметр поршня, мм	80
Диаметр штока, мм	50
Усилие толкающее, кг	9048
Усилие тянущее, кг	5514
Ход, мм	630
Номинальное давление, МПа	18
Максимальное давление, МПа	20
Рабочая жидкость	-масло минеральное вязкостью 12...1200сСт

Класс чистоты рабочей жидкости,  
не грубее - 14кл. по ГОСТ17216-2001

Температура, °С  
-окружающей среды -30...+50  
-рабочей жидкости -10...+80

Номинальная скорость штока, м/с 0,3  
Полный установленный ресурс,

не менее, циклов  $1,0 \times 10^6$

90-процентная наработка до отказа,

не менее, циклов  $0,6 \times 10^6$

Давление страгивания не более 1МПа

Давление холостого хода не более 0,5МПа

Остальные параметры по ТУ ВУ 100088681.002-2007

## Технические требования:

1. Грунтовать Грунт 021ГФ ГОСТ25129-82. Рабочую поверхность штока и присоединительные отверстия от окрашивания предохранить.
2. Испытания гидроцилиндра производить согласно требованиям ГОСТ 18464-96.
3. Маркировать шрифтом 5-Пр3 ГОСТ 26.020-80 обозначение гидроцилиндра, производитель, месяц, год выпуска, ЕАС.
4. После проведения приемо-сдаточных работ рабочую жидкость из гидроцилиндра слить, подводящие отверстия заглушить транспортными пробками. Применение деревянных заглушек не допускается.
5. Класс чистоты остатков рабочей жидкости в полости гидроцилиндра после испытаний не грубее 10 кл. по ГОСТ17216-2001.
6. Объем выносимой рабочей жидкости через уплотнение штока за один двойной ход по ГОСТ16514-96, класс В - 0,005 см<sup>3</sup>/м<sup>2</sup>.
7. Перед сборкой резиновые уплотнения смазать маслом рабочей жидкостью.

Гидроцилиндр				Лит.	Масса	Масштаб
ГЦ 01.80.50.630/925 (Сборочный чертеж)						
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата	Лист	Листов
Разраб.						
Пров.						
Т.контр.						
Н.контр.						
Утв.						
				ОАО "БЕЛПРОМИМПЭКС" тел.+375-17-295-68-52		