

**Техническая характеристика:**

Диаметр поршня, мм	50
Диаметр штока, мм	32
Ход, мм	200
Номинальное давление, МПа	22
Максимальное давление, МПа	24
Рабочая жидкость	-масло минеральное вязкостью 12...1200сСт

**Класс чистоты рабочей жидкости,**  
не грубее - 14кл. по ГОСТ17216-2001

**Температура, °С**

-окружающей среды	-30...+50
-рабочей жидкости	-10...+80

**Номинальная скорость штока, м/с 0,3**

**Полный установленный ресурс,**  
не менее, циклов 1,0x10<sup>6</sup>/

**90-процентная наработка до отказа,**  
не менее, циклов 0,6x10<sup>6</sup>/

**Давление срагивания не более 1МПа**

**Давление холостого хода не более 0,5МПа**

**Остальные параметры по ТУ ВУ 100088681.002-2007**

**Технические требования:**

1. Грунтовать Грунт 021ГФ ГОСТ25129-82. Рабочую поверхность штока и присоединительные отверстия от окрашивания предохранить.
2. Испытания гидроцилиндра производить согласно требованиям ГОСТ 18464-96.
3. Маркировать шрифтом 5-Пр3 ГОСТ 26.020-80 обозначение гидроцилиндра, производитель, месяц, год выпуска.
4. После проведения приемо-сдаточных работ рабочую жидкость из гидроцилиндра слить, подводящие отверстия заглушить транспортными пробками. Применение деревянных заглушек не допускается.
5. Класс чистоты остатков рабочей жидкости в полости гидроцилиндра после испытаний не грубее 10 кл. по ГОСТ17216-2001.
6. Объем выносимой рабочей жидкости через уплотнение штока за один двойной ход по ГОСТ16514-96, класс В - 0,005 см<sup>3</sup>/м<sup>2</sup>.
7. Перед сборкой резиновые уплотнения смазать маслом рабочей жидкостью.

				Гидроцилиндр		
				Лит.	Масса	Масштаб
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	ГЦ 04.50.32.400/583		
Разраб.						
Пров.						
Т.контр.				Лист	Листов	
Н.контр.				ОАО "БЕЛПРОМИМПЭКС" тел.+375-17-295-68-52		
Утв.						