



L73 Ø30

мм



3/8"

BSP



250

бар



3/8"

BSP



GO/GC

GO



GO

GC



L73 Ø30

мм



3/8"

BSP



200

бар



300

бар



L73 Ø30

мм



35

кг



L73 Ø30

мм

Гидравлический ротатор FHR 4.500SF/68 является экономически выгодным решением обычно используется по сезону в лесозаготовке, в сельском хозяйстве, в грузоперевозках и перегрузке материалов и сырья.

Верхняя часть ротатора выполнена в виде одиночной проушины для шарнирного соединения. Крепкая и надёжная конструкция, позволяющая выдерживать перегрузки. Ширина одиночной проушины является стандартной 73мм и диаметр оси (пальца) 30мм.






FHL 01-A/B-  
73/30



FHL 01B-  
A/B-73/30

Нижняя часть ротатора выполнена в виде квадратного фланца для непосредственного монтажа на грейфере или инструменте при помощи винтов



Пожалуйста, отправьте Ваш запрос на адрес [sales@formiko.lv](mailto:sales@formiko.lv) для получения дополнительной технической информации и цен

#### Formiko Hydraulics OOO

ул Дзирциема, д. 119, к.1

LV1055 Латвийская Республика г. Рига

+371 294 49 552

+371 264 59 383

[sales@formiko.lv](mailto:sales@formiko.lv)

[www.formiko.lv](http://www.formiko.lv)

Доступны штуцеры с метрической резьбой по запросу FHR 4.500SF/68



Данный документ сформирован автоматически на сайте [www.formiko.lv](http://www.formiko.lv) 04/24/2019.  
Старейтеся обходиться без бумажных копий и следите за актуальностью документа!



Гидравлический ротатор FHR 4.500SF/68 является экономически выгодным решением обычно используется по сезону в лесозаготовке, в сельском хозяйстве, в грузоперевозках и перегрузке материалов и сырья.



Верхняя часть ротатора выполнена в виде одиночной проушины для шарнирного соединения. Крепкая и надёжная конструкция, позволяющая выдерживать перегрузки. Ширина одиночной проушины является стандартной 73мм и диаметр оси (пальца) 30мм.



Нижняя часть ротатора выполнена в виде квадратного фланца для непосредственного монтажа на грейфере или инструменте при помощи винтов



Ротатор FHR 4.500SF/68 конструктивно представляет собой надёжный лопастной мотор, обеспечивающий крутящий момент 1300Нм при 25МПа.



Formiko ротатор FHR 4.500SF/68 является совместимым с FHL 01-A/B-73/30 and FHL 01B-A/B-73/30 линейками подвесок.



Ротатор для транспортировки упаковывается в компактную картонную коробку размерами 340x230x240мм.



На эту продукцию предоставляем гарантию ДВА года ротатор.

Пожалуйста, отправьте Ваш запрос на адрес [sales@formiko.lv](mailto:sales@formiko.lv) для получения дополнительной технической информации и цен

**Formiko Hydraulics OOO**

ул Дзирциема, д. 119, к.1  
LV1055 Латвийская Республика г. Рига

+371 294 49 552  
+371 264 59 383  
[sales@formiko.lv](mailto:sales@formiko.lv)  
[www.formiko.lv](http://www.formiko.lv)

Доступны штуцеры с метрической резьбой по запросу FHR 4.500SF/68



Данный документ сформирован автоматически на сайте [www.formiko.lv](http://www.formiko.lv) 04/24/2019.  
Старайтесь обходиться без бумажных копий и следите за актуальностью документа!